

ROTOR A/S

Industrivej 8, DK 6800 Varde

Ventilation / Foderanlæg / Højtryksskøling / Biologisk Luftrensning.

RS VENTILATORER.

Til kostalde og svinestalde for ekstra ventilation i varme perioder og til fjernelse af fugt. Kan leveres med termostat, manuel styring eller automatisk styring.
Galvaniseret ramme med rustfri vinger.

RS16 96 x 96 cm.:

Motor 0,55 kW. 1,4 amp. 400 V.
Ydelse 18.600 m³/time frit.
Støjniveau under 80 db.
Omdrejn. propel 0-550 n⁻¹/min.
Vægt 44 kg.



RS26 115 x 115 cm.:

Motor 0,75 kW. 1,9 amp. 400 V.
Ydelse 27,150 m³/time frit.
Støjniveau under 80 db.
Omdrejn. propel 0-550 n⁻¹/min.
Vægt 56 kg.

RS44 138 x 138 cm.:

Motor 1,1 kW. 2,75 amp. 400 V.
Ydelse 41,300 m³/time frit.
Støjniveau under 80 db.
Omdrejn. propel 0-550 n⁻¹/min.
Vægt 68 kg.

Montering ca. 20-25 meter mellem hver ventilator.

