

HVLH Briseventilator

Høj Volumen Lav Hastighed
Big Air Püre

Ydelse 762.000 m³/t ned - 508.000 m³/t op.

- Med en HVLH briseventilator, fås en rolig og stabil brise i stalden.
- Skaber luftcirkulation så stillestående luft undgås.
- Luftcirkulation i varme perioder, kan nedsætte varmestress hos køer.
- Luftcirkulation i kolde perioder, luftstrømmen vendes for fjernelse af fugt.
- Trinløs hastighedsregulering med temperaturføler.
- Kan opkobles på SKY 2000 og SKY 4 vejrcomputer, der samtidig kan styre gardiner, kip og højtryksskøling.
- Høj ydelse med lavt energiforbrug.

Tekniske specifikationer	20 HVLH Ventilator	24 HVLH Ventilator
Vingediameter	6,20 m	7,30 m
Ydelse blæser ned	492.427 m ³ /time	762.958 m ³ /time
Ydelse blæser op	329.560 m ³ /time	508.186 m ³ /time
Max omdrejningstal	88 r./min.	71 r./min.
Antal vinger	5	5
Motor	1,12kW	1,5kW
Totalvægt	100 kg	111 kg
Støjniveau	64 db	61 db
Max ved fri areal	25 x 25 m	35 x 35 m

"BLÅ MACHETE"



Ny vingetip:

Giver en bedre luftstrøm ved vingetippen. Hvilket øger lufthastigheden. Øger luftindtagsarealet, hvilket giver bedre cirkulation. Blå Machete øger effektiviteten med 5%.

ROTOR_{A/S}

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk